Filtri a cartuccia testa in ottone

I filtri a cartuccia testa in ottone Flowise con contenitore tipo bicchiere di plastica o inox utilizzano cartucce filtranti in polipropilene, nylon o metalliche di dimensioni 9 3/4 – 19". Questi contenitori a cartuccia sono dotati di testa in ottone e vaso in san trasparente o acciaio inox elettrolucidato.

I filtri a cartuccia Flowise sono generalmente utilizzati come pre filtri per gli impianti di microfiltrazione o osmosi inversa per il trattamento di acque potabili, in generale a ph neutro. In ambito industriale sono efficaci per effettuare una pre filtrazione o una filtrazione non esasperata, spesso in combinazione con un secondo filtro a bicchiere con cartuccia di un grado di filtrazione più spinto.

Caratteristiche principali

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata e ghiera in ottone
- Predisposizioni per manometri
- Scarico in ottone da G 1/2"
- Staffabile nelle versioni con attacchi da G 1/2" – 3/4" – 1"



CODICE ART.	IN / OUT	ALTEZZA CART.	LUNGHEZZA MM	ALTEZZA MM	PORTATA LT/H	PESO KG	VOL. M3
6090331	1/2"	9 3/4"	135	337	6000	2,5	0,064
6190331	1/2"	19"	135	565	6000	3,17	0,11
6090431	3/4"	9 3/4"	135	337	6000	2,5	0,064
6190431	3/4"	19"	135	565	6000	3,17	0,11
6090531	1"	9 3/4"	135	337	6300	2,5	0,064
6190531	1"	19"	135	565	6300	3,17	0,11
6100631	1 1/4" *	9 3/4"	135	337	12000	3	0,064
6201631	1 1/4" *	19"	135	565	12000	3,5	0,11
6100731	1 1/2" *	9 3/4"	135	337	13000	3	0,064
6200731	1 1/2" *	19"	135	565	13000	3,5	0,11
6100831	2" *	9 3/4"	135	337	14000	4	0,064
6200831	2" *	19"	135	565	14000	4,33	0,11

Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com