

I sacchi filtranti Accugaf® Flowise spingono molto lontano il limite della tradizionale filtrazione a sacco: con efficienze fino a >99% , i cinque modelli disponibili assicurano la rimozione assoluta del particolato da 0,2 a 35 micron con ottimi livelli di durata.

Prestazioni ad alta efficienza:

Realizzazione al 100% termosaldata

Anello Sentinel®

Media filtrante in melt blown di polipropilene o poliestere

Nessun additivo, legante o trattamenti di superficie

Applicazioni alimentari:

I sacchi Accugaf® Flowise sono realizzati con materiali approvati FDA per il contatto con gli alimenti. Tutti i materiali sono conformi al regolamento federale Americano 21 CFR Part 177 e alle Direttive Europee 2002/72/CE (Modello in polipropilene Agf)

Nonostante siano idealmente creati per l'industria alimentare, i sacchi filtranti Accugaf® Flowise danno uguali prestazioni in una vasta gamma di applicazioni:

Birra, vino, liquori e bevande

Rimozione del particolato in macchine lava pezzi meccanici

Filtrazione finale di vernici

Filtrazione finale dell'aceto

Rimozione di carboni attivi

Filtrazione finale di oli idraulici e lubrificanti

Caratteristiche principali

- Media filtranti / feltri: melt blow polipropilene | melt blow poliestere
- Range grado di filtrazione: vedi tabella sotto
- Efficienza filtrazione: Assoluta da >60% fino a >99,9% per dimensione del particolato indicata
- Tipo di filtrazione: Interno – Esterno
- Dimensioni disponibili: Size 1-2
- Oring Sacco: SENTINEL® polipropilene, saldato | SENTINEL® poliestere, saldato



SIGLA	MODELLO	> 60 %	>90 %	>95 %	>99 %	>99,9 %	ΔP (Bar)
		AGF	51	0,2	0,6	0,8	
	53	0,8	1	2	3	5	0,22
	55	1	2	3	5	15	0,05
	57	2	4	5	10	25	0,04
	59	10	15	20	25	35	0,03
AGFE	51	0,2	0,6	0,8	1,5	5	0,09
	55	1	2	3	5	15	0,05
	57	2	4	5	10	25	0,04

MODELLO	MEDIA FILTRANTE	SIGLA	TIPO	CUCITURA SACCO			TEMP MAX C °	MISURA SACCO	DIMENSIONI
				ANELLO	LATO	FONDO			
ACCUGAF (AGF)	POLIPROPILENE	PO	MELTBLOWN	S	S	S	90	1	Ø 180*430 L
ACCUGAF (AGFE)	POLIESTERE	PET	MELTBLOWN	S	C	C	150	2	Ø 180*810 L



Via Varese 29
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02.48463090
Fax 02.93563660
www.flowisefiltri.com
info@flowisefiltri.com